



PowerXtreme



PowerXtreme X20 en X30

Loodzuur accu's zijn zwaar, kunnen lekken en moeten tijdens onderhoud in de winter uit de caravan of camper worden gehaald. EmergoPlus biedt een oplossing voor al deze problemen. De PowerXtreme X30 is testwinnaar in de test van het Nederlandse kampeermagazine KCK. De PowerXtreme accu's zijn lichtgewicht lithium accu's met extreme prestaties. Ze zijn volledig betrouwbaar, niet verrassend, dat deze accu het zo goed heeft gedaan in de test. In tegenstelling tot traditionele accu's of loodzuur accu's weegt deze accu minder dan 4 flessen water, 5,6 kg, in plaats van 25 kg. Een accubak, een ontluchting of een uitlaat door de onderkant van de caravan zijn niet langer nodig en u bespaart zelfs een afzonderlijke oplader. De lader en het systeem voor het bevestigen van de accu op de caravanbodem zijn geïntegreerd in de accu, waardoor de benodigde ruimte voor de accu minimaal is. De initiële kosten zijn natuurlijk hoger, maar omdat u geen extra oplader hoeft te kopen en een veel langere levensduur heeft dan loodzuur accu's, bent u relatief goedkoper uit. De PowerXtreme accu's zijn geschikt voor elk type mover en de X30 is ook geschikt om als boordaccu te worden gebruikt.



Extreme kracht



Hoge levensduur



Hoge capaciteit



Ultra lichtgewicht



PowerXtreme

- Hoge capaciteit; dubbele capaciteit van vergelijkbare loodzuur accu
- Vele malen krachtiger dan loodzuur
- 3 tot 4 keer langere levensduur dan loodzuur accu
- LiFePO4 Technologie
- Onderhoudsvrij
- Ingebouwde lader en capaciteit indicatie
- Optimale veiligheid; geen gasen, lek-kende vloeistof explosiegevaar
- Milieuvriendelijk: volledig recyclebaar
- Eenvoudige montage
- Inclusief polen set



Technische specificaties

Artikelnr.	EM010002	EM010001
Model	X20	X30
Voltage	12V	12V
Nominaal voltage	12,8V	12,8V
Capaciteit	20Ah	30Ah
Max. continu stroom	100A	100A
Kortstondige stroom	150A	200A
Piek stroom	200A	300A
Max. laadstroom	40A	60A
Max. laadspanning	14,6V	14,6V
Max. ontlaadvoltage	9V	9V
AC input	100 - 240 Vac	100 - 240 Vac
Gebruikstemperatuur	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C
Laadtemperatuur	0 °C - +45 °C	0 °C - +45 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C - +45 °C	-10 °C - +45 °C
Gewicht	4,4 kg	5,6 kg
Polen	2 x M6 (binnendraad)	2 x M6 (binnendraad)
Communicatie	Bluetooth	Weergave van de capaciteit
Garantie	5 jaar	5 jaar
Levensduur (80% DOD)	> 1500 cycli	> 1500 cycli
IP klasse	IP 62	IP 62
Cel chemie	LiFePO4	LiFePO4
Afmetingen	250 x 175 x 120 mm	250 x 175 x 120 mm
Beveiligingen	Over/onderstroom, kortsluiting en temperatuur	Over/onderstroom, kortsluiting en temperatuur