



PowerXtreme



PowerXtreme X75 en X125

De PowerXtreme X75 en X125 zijn camperaccu's van de bekende en door de media geprezen LiFePO₄ PowerXtreme accuserie. De LiFePO₄ technologie heeft veel voordelen ten opzichte van conventionele loodzuur en AGM accu's. PowerXtreme LiFePO₄ kunnen zonder problemen volledig worden ontladen, waardoor de capaciteit van de accu's wordt gemaximaliseerd. Loodzuur accu's kunnen daarentegen slechts tot ongeveer 40% worden ontladen. De X75 en de X125 zijn veel lichter, veel sterker en volledig onderhoudsvrij. U hoeft deze accu's in de winter niet uit de camper te halen om ze energiek te houden. De levensduur is drie tot vier keer hoger dan bij loodzuur accu's. PowerXtreme accu's worden standaard geleverd met alle montageaccessoires en zijn eenvoudig te monteren. De status en toestand van de PowerXtreme X75 en X125 kunnen worden bekeken met een smartphone-app. De PowerXtreme X75 heeft een capaciteit van 75 Ah en de PowerXtreme X125 heeft een capaciteit van 125 Ah. De accu's kunnen worden opgeladen via zonnepanelen, tijdens het rijden via uw motor of via een 230 V-netaansluiting.



Extreme kracht



Hoge levensduur



Hoge capaciteit



Ultra lichtgewicht



PowerXtreme

- Ultra lichtgewicht
- Hoge capaciteit; dubbele capaciteit van vergelijkbare loodzuur accu
- 3 tot 4 keer langere levensduur dan loodzuur accu
- Zeer lage zelfontlading
- Batterijstatus afleesbaar in app
- Vele malen krachtiger dan loodzuur
- Optimale veiligheid; geen gassen, lekkende vloeistoffen of explosiegevaar
- Eenvoudige montage
- Milieuvriendelijk: volledig recyclebaar
- LiFePO4 Technologie
- Inclusief polen set

Technische specificaties

Artikelnr.	EM010040	EM010041
Model	X75	X125
Nominaal voltage		12.8V
Capaciteit	75Ah	125Ah
Max. laadspanning		14.6V
Max. ontlaadvoltage		9V
Max. laadstroom	75A	100A
Max. continu stroom	100A	150A
Piekstroom		200A
Polen		2 x M8 (binnendraad)
Levensduur (80% DOD)		> 1500 cycli
Materiaal behuizing		ABS
Laadtemperatuur		0°C~ +45°C
Gebruikstemperatuur		-20°C~ +60°C
Opslagtemperatuur		5°C~ +30°C
Gewicht	9,6 kg	14,8 kg
Afmetingen	330 x 172 x 217mm	330 x 172 x 217mm