

	PPI 300-212	PPI 600-212CP	PPI 1000-212CP	PPI 1500-212CP	PPI 2000-212CP	PPI 2500-212CP	PPI 3000-212CP	PPI 4000-212CP
Ingang	10,0 ~ 16,5 VDC							
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%							
Frequentie	50 Hz +/- 1%							
Sinusvorm	Zuivere sinus							
Continu vermogen	300Watt	600Watt	1000Watt	1500Watt	2000Watt	2500Watt	3000Watt	4000Watt
Piek vermogen	600Watt	1200Watt	2000Watt	3000Watt	4000Watt	5000Watt	6000Watt	8000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)							
Rendement	max 92%							
Beveiligingen op ingang (auto-reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning (akoestisch), onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging							
Beveiligingen op uitgang (auto-reset)	Overbelasting, kortsluiting op uitgang, temperatuur							
Nullast @ 12,6Vdc*	± 310mA	± 550mA	± 800mA	± 1000mA	± 1100mA	± 1200mA	± 1300mA	1400mA
Nullast in 'sleep mode'	—	0,1 ~ 0,2Amp.						
App besturing	—	Ja, via de 'PowerPower' app						
Afstandsbediening (optioneel)	—	PPR-1, PPR-2, PPR-3						
USB uitgang	5Vdc, 2,1Amp.							
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator							
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C							
Luchtvochtigheid	20% tot 90% RH , zonder condens							
Aansluiting met accu	Schroefverbinding				Bouten			
Meegeliverde accukabels	80cm, 4mmq met klemmen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen	80cm, 16mmq met kabelogen	80cm, 25mmq met kabelogen	2x 80cm, 16mmq met kabelogen	2x 80cm, 25mmq met kabelogen	2x 80cm, 35mmq met kabelogen
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet							
Gewicht kg	1,1	1,6	2,9	5,2	5,5	7,3	8	8,5

* = sterk afhankelijk van de accuspanning, accu kwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

	PPI 300-224	PPI 600-224CP	PPI 1000-224CP	PPI 1500-224CP	PPI 2000-224CP	PPI 2500-224CP	PPI 3000-224CP	PPI 4000-224CP
Ingang	20,0 ~ 33,0 VDC							
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%							
Frequentie	50 Hz +/- 1%							
Sinusvorm	Zuivere sinus							
Continu vermogen	300Watt	600Watt	1000Watt	1500Watt	2000Watt	2500Watt	3000Watt	4000Watt
Piek vermogen	600Watt	1200Watt	2000Watt	3000Watt	4000Watt	5000Watt	6000Watt	8000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)							
Rendement	max 92%							
Beveiligingen op ingang (auto reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning, onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging							
Beveiligingen op uitgang (auto reset)	Overbelasting, kortsluiting op uitgang, temperatuur							
Nullast @ 26Volt*	± 190mA	± 330mA	± 480mA	± 550mA	± 600mA	± 690mA	± 750mA	810mA
Nullast in 'sleep mode'	—	0,1 ~ 0,2Amp.						
App besturing	—	Ja, via de 'PurePower' app						
Afstandsbediening (optioneel)	—	PPR-1, PPR-2, PPR-3						
USB uitgang	5Vdc, 2,1Amp.							
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator							
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C							
Luchtvochtigheid	20% tot 90% RH , zonder condens							
Aansluiting met accu	Schroefverbinding				Bouten			
Meegeleverde kabelset	80cm, 2,5mmq met klemmen	80cm, 4mmq met kabelogen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen	80cm, 16mmq kabelogen	80cm, 16mmq, met kabelogen	80cm, 25mmq met kabelogen	80cm, 35mmq met kabelogen
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet							
Gewicht kg	1,1	1,6	2,9	5,2	5,5	7,3	8	8,5

* = sterk afhankelijk van de accuspanning, accukwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

PPI 1000-248CP PPI 2000-248CP PPI 3000-248CP

Ingang	40,0 ~ 66,0 VDC		
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%		
Frequentie	50 Hz +/- 1%		
Sinusvorm	Zuivere sinus		
Continu vermogen	1000Watt	2000Watt	3000Watt
Piek vermogen	2000Watt	4000Watt	6000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)		
Rendement	max 92%		
Beveiligingen op ingang (auto reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning, onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging		
Beveiligingen op uitgang (auto reset)	Overbelasting, kortsluiting op uitgang, temperatuur		
Nullast @ 52Volt*	± 325mA	± 380mA	± 455mA
Nullast in 'sleep mode'	0,1 ~ 0,2Amp.		
App besturing	Ja, via de 'PurePower' app		
Afstandsbediening (optioneel)	—		
USB uitgang	—		
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator		
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C		
Luchtvochtigheid	20% tot 90% RH, zonder condens		
Aansluiting met accu	Schroefverbinding	Bouten	
Meegeleverde kabelset	80cm, 4mmq met kabelogen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet		
Gewicht kg	2,9	5,5	8

* = sterk afhankelijk van de accuspanning, accukwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen