



PowerXtreme



PowerXtreme X60

Batterie 12,8V 60Ah

* Après registration



LiFePO4: la technologie au lithium la plus sûre

très faible autodécharge & faible entretien



Très puissant

150A en continu - 300A en pointe



Longue durée de vie et durable

Plus de 3000 cycles - entièrement recyclable



Léger

7,4 kg - 257x179x142 mm



Smart Bluetooth (PowerXtreme PRO App), CI-Bus (LIN-Bus)

Lisible via Bluetooth avec l'application PowerXtreme PRO



Installation facile

Inclus ensemble de pôles, châssis de montage pratique et chargeur interne



Sécurisé (BMS) surintensité, surtension, court-circuit, température

www.powerxtreme.eu



PowerXtreme

Spécifications techniques	
Modèle	X60
Numéro d'article	EM010060
Chimie de cellule	LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
Durée de vie	> 3000 cycles (80% DOD)
Garantie	5 ans (2 ans standard + 3 ans supplémentaires après registration) et jusqu'à 3000 cycles
Boitier	ABS
R'accordement	M6 filetage intérieur + 2 poles de batterie séparés
Classe IP	IP 62
Température de stockage	-10°C jusqu'à +45°C
Communication	Bluetooth via l'application PowerXtreme PRO + capacité d'affichage intelligente. CI-Bus (LIN-Bus)
Application	Caravan mover / batterie embarquée
Output (décharge)	
Voltage nominal	12.8V
Capacité	60Ah / 768Wh
Courant nominal continu	150A / 1800W
Courant éphémère (≤ 30 sec)	200A / 2400W
Débit de pointe (≤ 3 sec)	300A / 3600W
Température de service	-20°C jusqu'à +60°C
Tension de décharge maximale	≤ 10.5V
Input (charge)	
Tension de charge	14.4–14.6V
Courant de charge maximal	55A (via les bornes de batterie)
Température de charge	0°C to +45°C
Chargeur interne	14.4V / 6A
Chargeur d'entrée CA	200 - 240 VAC
Dimensions	
Longueur	257 mm
Largeur	179 mm
Altitude	142 mm
Poids	7,4 kg
Sécurité/ Certification	
Sécurité	Surintensité / surtension et sous-tension / court-circuit / température
Compliance	UN38.3 / MSDS / CE / ECE-R10.6

